DOWNUNDER OUT

applique murale LED montée en applique round WL outdoor, anthracite, 3000 K

Une applique murale montée en applique telle que la DOWNUNDER OUT est protégée contre les projections d'eau venant de toutes les directions ainsi que contre les dépôts de poussière. La classe de protection IP 55 garantit donc une utilisation sans problème à l'extérieur. Chez SLV, nous sommes exigeants envers nous-mêmes et nos lampes pour vous donner satisfaction. Cette attitude, combinée à l'exigence de qualité et de design, est la raison de notre succès depuis près de 40 ans. C'est pourquoi nous offrons une garantie de 5 ans sur nos produits.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1002868
Code IP	IP 65
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	I
Wattage	4.3 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Hauteur du courant d'appel	15 A
Durée du courant d'appel	300 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0
Lumen	150/160 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Coloris	anthracite
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Faisceau lumineux	directement
Risk Group	1
Profondeur	4.4 cm

Source Lumineuse

916443	E

Diamètre	14 cm
Poids net	0.412 kg
Poids brut	0.495 kg
BIG WHITE, page	769