




DOWNUNDER OUT

round WL, outdoor LED wandopbouwarmatuur, antraciet, 3000K

Een wandopbouwarmatuur zoals de DOWNUNDER OUT is beschermd tegen waterstralen uit alle richtingen en ook tegen stofafzetting. De IP 55 veiligheidsklasse garandeert dus een probleemloos gebruik in de buitenruimte. Bij SLV werken we hard aan onszelf en onze verlichting om ervoor te zorgen dat u tevreden bent. Deze houding en de vraag naar kwaliteit en design maakt ons al bijna 40 jaar succesvol. Daarom geven wij 5 jaar garantie op onze producten.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1002868
IP-code	IP 65
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	wand
Primaire nominale spanning	100-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	500 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	4.3 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	15 A
Duur van inschakelstroom	300 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0
Lumen	150/160 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Kleur	antraciet
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtuitlaat	direct
Risk Group	1
Diepte	4.4 cm

Lichtbron

916443	
--------	---

Diameter	14 cm
Nettogewicht	0.412 kg
Brutogewicht	0.495 kg
BIG WHITE pagina	769