




DOWNUNDER OUT round WL

уличный встраиваемый в стену светодиодный светильник, антрацитовый, 3000 K

Встраиваемый в стену светильник DOWNUNDER Out защищен от струй воды любой направленности и отложений пыли. Таким образом, класс защиты IP 55 гарантирует беспрепятственное использование на открытом воздухе. В SLV мы усердно работаем над решениями для освещения, чтобы вы остались довольны. Такое отношение к делу и высокие требования к качеству и дизайну уже 40 лет является залогом нашего успеха. Поэтому на все наши товары мы предоставляем гарантию 5 лет.



Технические характеристики

Тов. №	1002868
IP Code	IP 65
Сборка	Накладной
Детали сборки	Стена
Номинальное первичное напряжение	100-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	500 mA
Класс защиты	I
Мощность	4.3 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Уровень пускового тока	15 A
Продолжительность пускового тока	300 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0
Световой поток	150/160 lm
Цветовая температура	3000/4000 Kelvin
Цвет	антрацитовый
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Световое отверстие	прямой
Risk Group	1

Источник света

916443	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

Глубина	4.4 cm
Диаметр	14 cm
Вес нетто	0.412 kg
вес брутто	0.495 kg
BIG WHITE Seite	769