




DOWNUNDER OUT

square WL Outdoor LED Wandaufbauleuchte, anthrazit, 3000K


Eine Wandaufbauleuchte wie die DOWNUNDER OUT ist vor Strahlwasser aus allen Richtungen und auch vor Staubablagerungen geschützt. Die Schutzklasse IP 55 garantiert somit einen problemlosen Einsatz im Outdoor-Bereich. Schon seit etwa 40 Jahren steht die Marke SLV für versatile Lichtlösungen mit beeindruckender Qualität, kreativem Design und angemessenen Preisen.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1002869
IP Code	IP65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Primäre Nennspannung	100-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	500 mA
Schutzklasse	I
Wattage	4.3 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Höhe Einschaltstrom	15 A
Dauer Einschaltstrom	300 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0
Lumen	150/160 lm
Lichtfarbtemperatur	3000/4000 Kelvin
Farbe	anthrazit
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	30000 h
Risikogruppe	1
Breite	13.2 cm

Lichtquelle

916443	
--------	---

Höhe	13.2 cm
Tiefe	3.7 cm
Nettogewicht	0.461 kg
Bruttogewicht	0.551 kg
BIG WHITE Seite	769