




DOWNUNDER OUT

square WL Luminaria de superficie de pared LED para exterior, antracita, 3000 K

Una luminaria de superficie de pared como la DOWNUNDER OUT está protegida frente a las salpicaduras de agua desde cualquier dirección y también frente a la acumulación de polvo. El grado de protección IP 55 permite un uso sin problemas en zonas de exterior. Desde hace aproximadamente 40 años, la marca SLV ofrece soluciones versátiles de iluminación con calidad alta, diseño creativo y precios razonables.



Datos técnicos

Art. N.º	1002869
Código IP	IP 65
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Voltaje nominal primario	100-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	I
Potencia	4.3 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Nivel de corriente de entrada	15 A
Duración de la corriente de entrada	300 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0
Flujo luminoso	150 / 160 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000 Kelvin
Color	antracita
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Salida de la luz	directamente
Risk Group	1
Anchura	13.2 cm

Fuente de luz

916443	
--------	---

Altura	13.2 cm
Profundidad	3.7 cm
Peso neto	0.461 kg
Peso bruto	0.551 kg
Página BIG WHITE	648