DOWNUNDER OUT

square WL Outdoor LED, candeeiro de parede embutido, antracite, 3000K

Um candeeiro de parede embutido como o DOWNUNDER OUT está protegido contra jatos de água vindos de todas as direções e também contra a acumulação de pó. A classe de protecção IP 55 garante, deste modo, uma utilização sem problemas em áreas exteriores. Há cerca de 40 anos que a marca SLV é sinónimo de soluções de iluminação versáteis com uma qualidade impressionante, design criativo e preços razoáveis.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1002869
IP Code	IP 65
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Parede
Tensão nominal primária	100-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	I
Potência	4.3 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Nível de corrente de irrupção	15 A
Duração da corrente de irrupção	300 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0
Lúmen	150 / 160 lm
Temperatura de cor da luz	3000/4000 Kelvin
Cor	antracite
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Saída de luz	direto
Risk Group	1
Largura	13.2 cm

Fonte de luz

916443	

Altura	13.2 cm
Profundidade	3.7 cm
Peso líquido	0.461 kg
Peso bruto	0.551 kg
Página BIG WHITE	648