




DOWNUNDER OUT

square WL, уличный встраиваемый в стену светодиодный светильник, антрацитовый, 3000 K

Встраиваемый в стену светильник DOWNUNDER Out защищен от струй воды любой направленности и отложений пыли. Таким образом, класс защиты IP 55 гарантирует беспрепятственное использование на открытом воздухе. Уже 40 лет компания SLV предлагает различные решения для освещения, которые всегда отличаются высоким качеством, интересным дизайном и разумными ценами.



Технические характеристики

Тов. №	1002869
IP Code	IP 65
Сборка	Накладной
Детали сборки	Стена
Номинальное первичное напряжение	100-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	500 mA
Класс защиты	I
Мощность	4.3 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Уровень пускового тока	15 A
Продолжительность пускового тока	300 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0
Световой поток	150/160 lm
Цветовая температура	3000/4000 Kelvin
Цвет	антрацитовый
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Световое отверстие	прямой
Risk Group	1

Источник света

916443	
--------	---

Ширина	13.2 cm
Высота	13.2 cm
Глубина	3.7 cm
Вес нетто	0.461 kg
вес брутто	0.551 kg
BIG WHITE Seite	769