




THEO PATHLIGHT

double GU10/QPAR51 pullert, antrasitt

Pullert THEO består av aluminium og er utstyrt med et glass som dekker lyskilden. Posisjonen til den ene eller begge lysåpningene kan armaturet stilles inn optimalt. armaturet kobles til 230 V nettspenning.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1002871
EL nummer	3217064
Sokkel	GU10
Antall lyskilder	2
Drei- og svingbar	svingbar
IP-kode	IP 44
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Gulv
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	7 W
Farge	antrasitt
Lysåpning	direkte
Bredde	21.2 cm
Høyde	72.5 cm
Nettvekt	3.382 kg
Bruttvekt	4.421 kg
BIG WHITE side	652

Tilbehør

1005077	LED-lyskilde , GU10/-QPAR51 DIM, GU10, 6W, 2700 K sort, Forkantdimming, 25kHz,
1005273	QPAR51 GU10 , LED-lyskilde 6 W 2700 K CRI90 36 °
1005083	LED-lyskilde , GU10/-QPAR51 DIM, GU10, 6W, 4000 K sort, Forkantdimming, 25kHz,
1005080	LED-lyskilde , GU10/-QPAR51 DIM, GU10, 6W, 3000 K sort, Forkantdimming, 25kHz,

Tilbehør og lyspæreanbefaling

228730	KOBLINGSBOKS , 3-polet, IP68
--------	------------------------------