




THEO PATHLIGHT

двойной, QPAR51, уличный торшер, антрацитовый

Напольный светильник THEO изготовлен из алюминия и оснащен стеклом, за которым расположен источник света. Благодаря положению одного или двух световых отверстий, светильник может быть оптимально выровнен. Светильник предназначен для подключения к сети напряжением 230 В.



Технические характеристики

Тов. №	1002871
Патрон	GU10
Количество патронов	2
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой наклона
IP Code	IP 44
Класс ударопрочности	IK 02
Ударопрочность	0.2 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Пол
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	I
Мощность	7 W
Цвет	антрацитовый
Световое отверстие	прямой
Ширина	21.2 cm
Высота	72.5 cm
Вес нетто	3.382 kg
вес брутто	4.421 kg
BIG WHITE Seite	652

Рекомендуемые осветители

1005077	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 2700 К, черный
1005273	QPAR51 , GU10, светодиодный источник света, 6 Вт, 2200 2700К, CRI90 36°
1005083	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 4000 К, черный
1005080	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 3000 К, черный

Аксессуары

228730	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА , 3 жилы, IP68
--------	---------------------------------------