


1 ~ PARA CONE 14

QPAR51, светильник для 1-фазного шинпровода, медный/белый, 1-фазный адаптер в комплекте

Благодаря коническому отражателю 1 ~ PARA CONE 14 QPAR51 медному/ белому системный светильник, включая 1-фазный адаптер, создает особенно теплый свет. Светильники одной серии можно сочетать индивидуально по цвету и размеру, чтобы создать облако света. Встраиваемый в потолок светильник устанавливается на систему сборных шин питания обычным образом, что позволяет устанавливать его в любых местах благодаря возможности поворота и наклона. Благодаря патрону GU10 можно легко заменить источник света QPAR51. И наконец, что не менее важно, алюминиевый корпус впечатляет своей прочностью и качеством. Попробуйте освещение от SLV - вашего надежного партнера по всем видам освещения для помещений на протяжении 40 лет.



Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Тов. № | 1002875 |
| Патрон | GU10 |
| Количество патронов | 1 |
| Диапазон изменения угла наклона от | 80 ° |
| Вертикальный диапазон изменения угла наклона от | 300 ° |
| С регулировкой наклона и поворота | С регулировкой угла наклона и возможностью вращения |
| IP Code | IP 20 |
| Детали сборки | Потолочная шина, Настенная шина |
| Номинальное первичное напряжение | 220-240V ~50/60Hz |
| Класс защиты | II |
| Мощность | 25 W |
| Максимальная температура окружающей среды | 40 °C |
| Цвет | медный |
| Световое отверстие | прямой |
| Высота | 20 cm |
| Диаметр | 13.5 cm |
| Вес нетто | 0.292 kg |
| вес брутто | 0.541 kg |
| BIG WHITE Seite | 509 |

Рекомендуемые осветители

| | |
|---------|--|
| 1005077 | Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 2700 К, черный |
| 1005083 | Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 4000 К, черный |
| 1006321 | Светодиодный источник света , T32, GU10, 2600-К, с рег.яркости |
| 1005080 | Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 3000 К, черный |