




SUPROS IN 175

Plafonnier encastré LED indoor, blanc, 3000 K

La LED Premium intégrée dans le luminaire encastré GIMBLE IN 175 émet une lumière particulièrement chaude. Il va de soi que la sortie de lumière de ce plafonnier encastré est pivotante et inclinable. Avec une valeur CRI supérieure ou égale à 90, le GIMBLE IN 175 convient parfaitement à l'éclairage en couleur des pièces. Si le rendu des couleurs est très important pour vous, vous devriez choisir ce plafonnier encastré. Celui-ci est durable et nécessite peu d'entretien grâce à une durée de vie prévue de 30 000 - heures.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1002881
Pivotant ou inclinable	Rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	1000/1050 mA
Indice de protection	III
Wattage	37 W
Lumen	3340 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	36 °
Coloris	blanc
CRI	90
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct
Hauteur	16.5 cm
Diamètre	19 cm
Poids net	0.802 kg
Poids brut	1.216 kg
Profondeur d'encastrement	16.5 cm

Source Lumineuse

916343		Diamètre d'encastrement	17.5 cm
--------	---	-------------------------	---------

Accessoires

1001115	Driver LED , 1000 mA, 40 W, dimmable
1002425	Driver LED MEDO 600 , dimmable DALI/1-10 V