




## GIMBLE IN 175

indoor LED plafondbouwlamp, wit, 3000K

De in de plafondbouwlamp GIMBLE IN 175 geïntegreerde Premium LED verspreidt een bijzonder warm licht. Uiteraard is de lichtuitstraling van deze plafondbouwlamp draai- en richtbaar. Met een CRI-waarde van minstens 90 is de GIMBLE IN 175 lamp goed geschikt voor de kleurrijke verlichting van ruimtes. Als u de kleurweergave zeer belangrijk vindt, kies dan deze plafondbouwlamp. De plafondbouwlamp is duurzaam en onderhoudsvriendelijk dankzij een verwachte levensduur van 30.000 uur.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1002881
Draai- of zwenkbaar	Draai- en kantelbaar
IP-code	IP 20
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Secundaire stroom/spanning	1000/1050 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	37 W
Lumen	3340 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	36 °
Kleur	wit
CRI	90
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Hoogte	16.5 cm
Diameter	19 cm
Nettogewicht	0.802 kg
Brutogewicht	1.216 kg
Inbouwdiepte	16.5 cm

## Lichtbron

916343	
--------	---

Inbouwdiameter	17.5 cm
----------------	---------

## Toebehoren

1001115	LED driver , 1000mA, 40-W, dimbaar
1002425	LED driver MEDO 600 dimbaar DALI/1-10V