




## GIMBLE IN 175

Indoor LED plafondbouwarmatuur, wit, 3000K

De in de plafondbouwarmatuur GIMBLE IN 175 geïntegreerde premium LED geeft een bijzonder warm licht. Het spreekt voor zich dat de lichtopening van deze plafondbouwarmatuur draai- en kantelbaar is. Met een CRI-waarde van 90 is de GIMBLE IN 175 bij uitstek geschikt voor kleurechte verlichting van ruimtes. Als kleurweergave voor u een belangrijk aspect is, zou u deze plafondbouwarmatuur moeten kiezen. Deze plafondbouwarmatuur is duurzaam en onderhoudsarm tijdens de te verwachten levensduur van 30.000 uur.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1002881
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP 20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Secundaire stroom / spanning	1000/1050 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	37 W
Lumen	3340 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	36 °
Kleur	wit
CRI	90
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtval	direct
Hoogte	16.5 cm
Diameter	19 cm
Nettogewicht	0.802 kg
Brutogewicht	1.216 kg
Inbouwdiepte	16.5 cm

## Lichtbron

916343	
--------	---

Inbouwdiameter	17.5 cm
----------------	---------

## Accessoires

1001115	Led-voeding , 1000mA, 40W, dimbaar
1002425	Led-voeding MEDO 600 dimbaar DALI/1-10V