


MEDO 60 SQUARE DALI

innendørs LED utenpåliggende takarmatur, hvit, 3000K

MEDO 60 CL Square med rene linjer er den kvadratiske varianten i MEDO-serien. Den integrerte Premium LED-en skaper en klar, jevn belysning. Du kan bruke opphengssett for å gjøre om takarmaturet til pendelarmatur, slik at den også egner seg ypperlig til rom med høye tak. Den integrerte LED-Driveren gjør at armaturet kan kobles direkte til 120V - 240V nettspenning.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1002882
EL nummer	3343086
IP-kode	IP 20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Tak med tilbehør
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI 2, Ta på
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	1000 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	39 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Høy innkoblingsstrøm	6 A
Varighet innkoblingsstrøm	30 µs
Strobeffekt (SVM)	0.05
Lysytelse	3800 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	105 °
Farge	hvit
CRI	80
UGR ≤	22

Lyskilde

916584	
--------	---

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1001952	MEDO 5m oppheng , sort
1001950	MEDO 5m oppheng , hvit
135250	OPPHENGSETT , til MEDO, rund pendelarmatur, rund, sort, 5-leder
1001951	MEDO 5m oppheng , sølvgrå
135251	OPPHENGSETT , til MEDO, rund pendelarmatur, rund, hvit, 5-leder
135254	OPPHENGSETT , til MEDO, rund pendelarmatur, rund, sølvgrå, 5-leder

LXXBXX-data	L70B50
Levetid	25000 h
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Lengde	60 cm
Bredde	60 cm
Høyde	12.5 cm
Nettvekt	6.308 kg
Bruttovekt	7.894 kg
BIG WHITE side	165