


MEDO 60 SQUARE DALI

luminária de montagem à superfície no teto LED Indoor, branco, 3000K

A MEDO 60 CL Square tem uma aresta nítida e complementa a série MEDO com uma versão quadrada. Graças ao LED Premium integrado, produz uma iluminação brilhante e homogénea. Ao usar o conjunto de suspensão, a luminária de teto pode ser convertida numa luminária pendente e, portanto, também é ideal para espaços com tetos altos. A unidade de controlo de LED embutido permite uma ligação direta a uma tensão de rede de 120V a 240V.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1002882
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto, Teto com acessórios
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	1000 mA
Classe de proteção	I
Potência	39 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Nível de corrente de irrupção	6 A
Duração da corrente de irrupção	30 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.05
Lúmen	3800 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	105 °
Cor	branco
CRI	80
UGR ≤	22
Dados LXXBXX	L70B50

Fonte de luz

916584	
--------	---

Acessórios

1001950	MEDO 5m suspensão , branco
1001951	MEDO 5m suspensão , cinzento prateado
1001952	MEDO 5m suspensão , preto
135250	KIT DE SUSPENSÃO , para MEDO, candeeiro pendente, redondo, preto, 5 fios
135251	KIT DE SUSPENSÃO , para MEDO, candeeiro pendente, redondo, branco, 5 fios
135254	KIT DE SUSPENSÃO , para MEDO, candeeiro pendente, redondo, cinzento prateado, 5-adrig

Vida útil	25000 h
Saída de luz	direto
Risk Group	1
Comprimento	60 cm
Largura	60 cm
Altura	12.5 cm
Peso líquido	6.308 kg
Peso bruto	7.894 kg
Página BIG WHITE	261