




GIMBLE IN 68

Indoor LED Deckeneinbauleuchte, weiß, 4000K

Die in der Deckeneinbauleuchte GIMBLE IN 68 verbaute Premium LED gibt ein besonders warmes Licht ab. Natürlich ist der Lichtaustritt dieser Deckeneinbauleuchte dreh- und schwenkbar. Mit einem CRI-Wert von größer gleich 90 ist die GIMBLE IN 68 bestens für die farbechte Beleuchtung von Räumen geeignet. Wenn die Farbwiedergabe für Sie sehr wichtig ist, sollten Sie diese Deckeneinbauleuchte wählen. Nachhaltig und wartungsarm ist diese Deckeneinbauleuchte durch eine zu erwartende Lebensdauer von 30.000 Stunden.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1002885
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
IP Code	IP 20
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	350 mA
Schutzklasse	III
Wattage	6 W
Lumen	560 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	36 °
Farbe	weiß
CRI	90
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	30000 h
Lichtstärkeverteilung	rotationssymmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Risk Group	1
Höhe	6.2 cm
Durchmesser	8 cm
Nettogewicht	0.112 kg
Bruttogewicht	0.22 kg

Lichtquelle

916389	
--------	---

Zubehör

1007227	LED Treiber 20W , 350-mA/500mA PHASE weiß
1002424	LED Treiber MEDO 400 , dimmbar DALI/1-10V

Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	6 cm
Einbaudurchmesser	6.8 cm