




GIMBLE IN 68

Luminaria de empotrar de techo LED, interior, blanco, 4000K

El LED Premium integrado en la luminaria de empotrar de techo GIMBLE IN 68 emite una luz especialmente cálida. Naturalmente, la salida de luz de esta luminaria de empotrar de techo es giratoria y basculante. Con un valor CRI superior o igual a 90, GIMBLE IN 68 es ideal para iluminar espacios sin alterar los colores. Si la reproducción cromática es muy importante para usted, recomendamos que elija esta luminaria de empotrar de techo. Esta luminaria de empotrar de techo apenas precisa mantenimiento y es muy duradera, ya que tiene una vida útil prevista de 30.000 horas.



Datos técnicos

Art. N.º	1002885
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	III
Flujo luminoso	560 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	36 °
Color	blanco
IRC	90
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Distribución de la intensidad luminosa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa
Risk Group	1
Altura	6.2 cm
Diámetro	8 cm
Peso neto	0.112 kg
Peso bruto	0.22 kg
Forma de la estructura	ronda

Fuente de luz

916389	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

Accesorios

1002424	Controlador LED MEDO 400 , dimerizable DALI- /1-10V
464140	CONTROLADOR LED 10 W , 350 mA, incl. descarga de tracción, regulable

Profundidad del montaje	6 cm
Diámetro de montaje	6.8 cm