




GIMBLE IN 68

innendørs LED innfelt takarmatur, hvit, 4000K

Innfelt takarmatur GIMBLE IN 68 har en integrert Premium LED som avgir et spesielt varmt lys. Selvsagt er lysåpningen til denne innfelte takarmaturet som kan dreiebar og svinges. Med en CRI-verdi på over eller lik 90 er GIMBLE IN 68 meget velegnet for fargeriktig belysning av rom. Hvis fargegjengivelsen er viktig for deg, bør du velge denne innfelte takarmaturet. Den innfelte takarmaturet er bærekraftig og vedlikeholdsvennlig med en forventet levetid på 30 000 timer.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1002885
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
IP-kode	IP 20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	6 W
Lysytelse	560 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	36 °
Farge	hvit
CRI	90
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	30000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Høyde	6.2 cm
Diameter	8 cm
Nettvekt	0.112 kg
Bruttovekt	0.22 kg

Lyskilde

916389	
--------	---

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1007227	LED-driver 20W 350 mA / 500 mA PHASE
1002424	LED-Driver MEDO 400 , kan dimmes med DALI- /1-10V/PUSH DIM

Utsnittsforn	rund
Innfellingsdybde	6 cm
Innfellingsdiameter	6.8 cm