




GIMBLE IN 68

indoor LED plafondbouwlamp, wit, 4000K

De in de plafondbouwlamp GIMBLE IN 68 geïntegreerde Premium LED verspreidt een bijzonder warm licht. Uiteraard is de lichtuitstraling van deze plafondbouwlamp draai- en richtbaar. Met een CRI-waarde van minstens 90 is de GIMBLE IN 68 lamp goed geschikt voor de kleurechte verlichting van ruimtes. Als u de kleurweergave zeer belangrijk vindt, kies dan deze plafondbouwlamp. De plafondbouwlamp is duurzaam en onderhoudsvriendelijk dankzij een verwachte levensduur van 30.000 uur.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1002885
Draai- of zwenkbaar	Draai- en kantelbaar
IP-code	IP 20
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	6 W
Lumen	560 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	36 °
Kleur	wit
CRI	90
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Risk Group	1
Hoogte	6.2 cm
Diameter	8 cm
Nettogewicht	0.112 kg
Brutogewicht	0.22 kg

Lichtbron

916389	
--------	---

Toebehoren

1007227	leddriver 20W 350mA- /500mA PHASE
1002424	LED driver MEDO 400 dimbaar DALI/1-10V

Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	6 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm