




## GIMBLE IN 68

Indoor LED plafondbouwarmatuur, wit, 4000K

De in de plafondbouwarmatuur GIMBLE IN 68 geïntegreerde premium LED geeft een bijzonder warm licht. Het spreekt voor zich dat de lichtopening van deze plafondbouwarmatuur draai- en kantelbaar is. Met een CRI-waarde van 90 is de GIMBLE IN 68 bij uitstek geschikt voor kleurechte verlichting van ruimtes. Als kleurweergave voor u een belangrijk aspect is, zou u deze plafondbouwarmatuur moeten kiezen. Deze plafondbouwarmatuur is duurzaam en onderhoudsarm tijdens de te verwachten levensduur van 30.000 uur.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1002885
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP 20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	6 W
Lumen	560 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	36 °
Kleur	wit
CRI	90
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtval	direct
Risk Group	1
Hoogte	6.2 cm
Diameter	8 cm
Nettogewicht	0.112 kg
Brutogewicht	0.22 kg

## Lichtbron

916389	
--------	---

## Accessoires

1007227	LED driver 20W 350/500 mA PHASE
1002424	Led-voeding MEDO 400 dimbaar DALI/1-10V

Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	6 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm