




## GIMBLE IN 68

luminária de montagem de embutir no teto LED Indoor, branco, 4000K

O LED Premium embutido na luminária de embutir GIMBLE IN 68 emite uma luz particularmente quente. Evidentemente, a emissão de luz desta luminária de embutir no teto é rotativa e articulável. Com um valor de CRI maior ou igual a 90, a GIMBLE IN 68 é ideal para a iluminação de cores reais das salas. Se a reprodução de cores for muito importante para si, deve escolher essa luminária de embutir no teto. Esta luminária de embutir no teto recuada é sustentável e requer pouca manutenção graças à sua expectativa de vida útil de 30 000 horas.



## DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1002885
Giratório ou Articulável	Rotativo e giratório
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	III
Lúmen	560 lm
Temperatura de cor da luz	4000 Kelvin
Ângulo de feixe	36 °
Cor	branco
CRI	90
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Distribuição da intensidade luminosa	rotacionalmente simétrico
Saída de luz	direto
Risk Group	1
Altura	6.2 cm
Diâmetro	8 cm
Peso líquido	0.112 kg
Peso bruto	0.22 kg
Forma de recorte	redonda

## Fonte de luz

916389	
--------	---

## Acessórios

1002424	Unidade de alimentação LED DALI/1-10V regulável para MEDO 400
464140	UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO LED , 10W, 350-mA, incl. mecanismo de alívio do esforço de tração, luz regulável

Profundidade de montagem	6 cm
Diâmetro de montagem	6.8 cm