GIMBLE IN 100

Indoor LED Deckeneinbauleuchte, weiß, 4000K

Die in der Deckeneinbauleuchte GIMBLE IN 100 verbaute Premium LED gibt ein besonders warmes Licht ab. Natürlich ist der Lichtaustritt dieser Deckeneinbauleuchte dreh- und schwenkbar. Mit einem CRI-Wert von größer gleich 90 ist die GIMBLE IN 100 bestens für die farbechte Beleuchtung von Räumen geeignet. Wenn die Farbwiedergabe für Sie sehr wichtig ist, sollten Sie diese Deckeneinbauleuchte wählen. Nachhaltig und wartungsarm ist diese Deckeneinbauleuchte durch eine zu erwartende Lebensdauer von 30.000 Stunden.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1002886
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
IP Code	IP 20
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	350 mA
Schutzklasse	III
Wattage	12.3 W
Lumen	1140 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	36 °
Farbe	weiß
CRI	90
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	30000 h
Lichtstärkeverteilung	rotationssymetrisch
Lichtaustritt	direkt
Risikogruppe	1
Höhe	9 cm
Durchmesser	11 cm
Nettogewicht	0.24 kg
Bruttogewicht	0.378 kg

Lichtquelle

916311	F

Zubehör

1002424	LED Treiber MEDO 400 , dimmbar DALI/1-10V
1002803	LED Treiber , 9,1 - 15W, 350mA dimmbar

Einbautiefe	9 cm
Einbaudurchmesser	10 cm