




GIMBLE IN 100

indoor LED plafondbouwlamp, wit, 4000K

De in de plafondbouwlamp GIMBLE IN 100 geïntegreerde Premium LED verspreidt een bijzonder warm licht. Uiteraard is de lichtuitstraling van deze plafondbouwlamp draai- en richtbaar. Met een CRI-waarde van minstens 90 is de GIMBLE IN 100 lamp goed geschikt voor de kleurrijke verlichting van ruimtes. Als u de kleurweergave zeer belangrijk vindt, kies dan deze plafondbouwlamp. De plafondbouwlamp is duurzaam en onderhoudsvriendelijk dankzij een verwachte levensduur van 30.000 uur.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1002886
Draai- of zwenkbaar	Draai- en kantelbaar
IP-code	IP 20
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	12.3 W
Lumen	1140 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	36 °
Kleur	wit
CRI	90
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Risk Group	1
Hoogte	9 cm
Diameter	11 cm
Nettogewicht	0.24 kg
Brutogewicht	0.378 kg

Lichtbron

916311	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

Toebehoren

1002424	LED driver MEDO 400 dimbaar DALI/1-10V
1002803	LED driver , 9,1 - 15W, 350 mA dimbaar

Inbouwdiepte	9 cm
Inbouwdiameter	10 cm