




## **SUPROS IN 150**

## Plafonnier encastré LED indoor, blanc, 3000 K

La LED Premium intégrée dans le luminaire encastré GIM-BLE IN 150 émet une lumière particulièrement chaude. Il va de soi que la sortie de lumière de ce plafonnier encastré est pivotante et inclinable. Avec une valeur CRI supérieure ou égale à 90, le GIMBLE IN 150 convient parfaitement à l'éclairage en couleur des pièces. Si le rendu des couleurs est très important pour vous, vous devriez choisir ce plafonnier encastré. Celui-ci est durable et nécessite peu d'entretien grâce à une durée de vie prévue de 30 000 - heures.



## **INFORMATIONS TECHNIQUES**

N° art.	1002888
Pivotant ou inclinable	Rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	700 mA
Indice de protection	III
Wattage	24.5 W
Lumen	2300 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	36 °
Coloris	blanc
CRI	90
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct
Risk Group	1
Hauteur	13.5 cm
Diamètre	16.2 cm
Poids net	0.582 kg
Poids brut	0.83 kg



## **Source Lumineuse**

916434	Î F	Profondeur d'en
Accessoires		Diamètre d'enca
1002424	Driver LED MEDO 400 , dimmable DALI/1-10 V	

Profondeur d'encastrement	13.5 cm
Diamètre d'encastrement	15 cm