GIMBLE IN 150

encastré de plafond intérieur, blanc mat, LED, 25,5W, 3000K

La LED Premium installée dans l'encastré de plafond GIMBLE IN 150 diffuse une lumière particulièrement chaude. Le faisceau lumineux de cet encastré de plafond est naturellement orientable et inclinable. Avec une valeur IRC supérieure ou égale à 90, GIMBLE IN 150 est idéal pour l'éclairage naturel des pièces. Optez pour cet encastré de plafond si l'indice de rendu des couleurs est très important pour vous. Une durée de vie jusqu'à 30 000 heures rend cet encastré de plafond durable et facile à entretenir.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1002888
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	24.5 W
Lumen	2300 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	36 °
Coloris	blanc
IRC	90
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1
Hauteur	13.5 cm
Diamètre	16.2 cm
Poids net	0.582 kg
Poids brut	0.83 kg

Source Lumineuse

916434	F

Accessoires

1002424	Alimentation LED DALI , intérieur, blanc, 40W, 500-1050mA, variable 1-10V / Dali

Profondeur d'encastrement	13.5 cm
Diamètre d'encastrement	15 cm