




GIMBLE IN 150

Indoor LED takinbyggnadsarmatur vit 3000K

Den premium-LED som är integrerad i takinbyggnadsarmaturen GIMBLE IN 150 avger ett speciellt varmt ljus. Naturligtvis är ljusutsläppet i denna takinbyggnadsarmatur vrid- och svängbar. Med ett CRI-värde större eller lika med 90 passar GIMBLE IN 150 bäst för en färgtrogen rumsbelysning. Om färgåtergivningen är mycket viktig för dig, ska du välja denna takinbyggnadsarmatur. Denna takinbyggnadsarmatur är hållbar och kräver lite underhåll tack vare den förväntade livslängden på 30 000 timmar.



Art. Nej.	1002888
Roterbar eller svängbar	Vrid- och svängbar
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	700 mA
Skyddsklass	III
Watt	24.5 W
Lumen	2300 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	36 °
Färg	vit
CRI	90
LXXBXX Data	L70B50
Livslängd	30000 h
Fördelning av ljusintensitet	rotationssymmetriskt
Ljusemission	direkt
Riskgrupp	1
höjd	13.5 cm
Diameter	16.2 cm
Netto vikt	0.587 kg
Bruttovikt	0.829 kg

916434	
1002424	LED-drivdon MEDO 400 , dimbar DALI/1-10V

Inbyggjningsdjup	13.5 cm
Installationsdiameter	15 cm