




## GIMBLE IN 150

innendørs LED innfelt takarmatur, hvit, 4000K

Innfelt takarmatur GIMBLE IN 150 har en integrert Premium LED som avgir et spesielt varmt lys. Selvsagt er lysåpningen til denne innfelte takarmaturet som kan dreiebar og svinges. Med en CRI-verdi på over eller lik 90 er GIMBLE IN 150 meget velegnet for fargeriktig belysning av rom. Hvis fargegjengivelsen er viktig for deg, bør du velge denne innfelte takarmaturet. Den innfelte takarmaturet er bærekraftig og vedlikeholdsvennlig med en forventet levetid på 30 000 timer.



### TEKNISKE DATA

Art.nr.	1002889
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
IP-kode	IP 20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	24.5 W
Lysytelse	2490 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	36 °
Farge	hvit
CRI	90
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	30000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Høyde	13.5 cm
Diameter	16.2 cm
Nettvekt	0.579 kg
Bruttovekt	0.823 kg

## Lyskilde

916397	
--------	---

## Tilbehør og lyspæreanbefaling

1002424	LED-Driver MEDO 400 , kan dimmes med DALI- /1-10V/PUSH DIM
---------	--

Innfellingsdybde	13.5 cm
Innfellingsdiameter	15 cm