




GIMBLE IN 150

luminária de montagem de embutir no teto LED Indoor, branco, 4000K

O LED Premium embutido na luminária de embutir GIMBLE IN 150 emite uma luz particularmente quente. Evidentemente, a emissão de luz desta luminária de embutir no teto é rotativa e articulável. Com um valor de CRI maior ou igual a 90, a GIMBLE IN 150 é ideal para a iluminação de cores reais das salas. Se a reprodução de cores for muito importante para si, deve escolher essa luminária de embutir no teto. Esta luminária de embutir no teto recuada é sustentável e requer pouca manutenção graças à sua expectativa de vida útil de 30 000 horas.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1002889
Giratório ou Articulável	Rotativo e giratório
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Corrente / Tensão secundária	700 mA
Classe de proteção	III
Lúmen	2490 lm
Temperatura de cor da luz	4000 Kelvin
Ângulo de feixe	36 °
Cor	branco
CRI	90
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Distribuição da intensidade luminosa	rotacionalmente simétrico
Saída de luz	direto
Risk Group	1
Altura	13.5 cm
Diâmetro	16.2 cm
Peso líquido	0.579 kg
Peso bruto	0.823 kg
Profundidade de montagem	13.5 cm

Fonte de luz

916397	
--------	---

Diâmetro de montagem	15 cm
----------------------	-------

Acessórios

1002424	Unidade de alimentação LED DALI/1-10V regulável para MEDO 400
---------	---