




MEDO RING 60 DALI

Luminaria de suspensión LED, interior, negro, 3000K

La moderna MEDO RING no solo conquista por su bonito diseño, también por sus potentes y eficientes módulos de LED en versión dimerizable. El marco de aluminio tiene una tapa de vidrio acrílico que proporciona una iluminación uniforme. Con una longitud de suspensión de 1,5 metros, resulta adecuada para el uso en espacios con techos altos. El driver LED incorporado permite una conexión directa a la tensión de red de 120V – 240V.



Datos técnicos

Art. N.º	1002890
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	700 mA
Clase de protección	I
Potencia	34 W
Temperatura ambiente mínima	-25 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Potencia nominal de la red en espera	0.5 W
Nivel de corriente de entrada	15 A
Duración de la corriente de entrada	100 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0
Flujo luminoso	2200 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	105 °
Color	negro
IRC	80

Fuente de luz

916532	
--------	---

UGR ≤	22
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	20000 h
Distribución de la intensidad lumino- sa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa
Risk Group	1
Altura	8 cm
Diámetro	60 cm
Longitud de suspensión	150 cm
Peso neto	5.112 kg
Peso bruto	6.219 kg
Página BIG WHITE	129