




MEDO RING 60 DALI

suspension LED indoor, anthracite, 3000 K

Le luminaire moderne MEDO RING convainc non seulement avec son design attrayant, mais également avec ses modules LED dimmables, efficaces et à haut rendement. Le cadre en aluminium est pourvu d'un écran en verre acrylique qui assure un éclairage uniforme. Comme le système de suspension a une longueur de 1,5 mètres, cette lampe convient également pour les locaux avec des hauts plafonds. Grâce au driver LED incorporé, la lampe peut directement être branchée au réseau 120 - 240 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|-------------------|
| N° art. | 1002890 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Code IP | IP 20 |
| Montage | Apparent |
| Infos de montage | Plafond |
| Dimmable | Oui |
| Technologie du dimmage | DALI 2, Touch |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 700 mA |
| Indice de protection | I |
| Wattage | 34 W |
| Température ambiante min. | -25 °C |
| Température ambiante max. | 40 °C |
| Réseau Puissance de veille assignée | 0.5 W |
| Hauteur du courant d'appel | 15 A |
| Durée du courant d'appel | 100 µs |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0 |
| Lumen | 2200 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Angle faisceau | 105 ° |
| Coloris | noir |
| CRI | 80 |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 916532 |  |
|--------|---|

| | |
|---|----------------|
| UGR \leq | 22 |
| Caractéristiques LXXBXX | L70B50 |
| Durée de vie | 20000 h |
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |
| Faisceau lumineux | direct |
| Risk Group | 1 |
| Hauteur | 8 cm |
| Diamètre | 60 cm |
| Long. du câble de suspension | 150 cm |
| Poids net | 5.112 kg |
| Poids brut | 6.219 kg |
| BIG WHITE, page | 167 |