




MEDO RING 60

suspension intérieure, rond, noir, LED, 34W, 3000K, variable Dali

Le luminaire moderne MEDO RING séduit par son design attrayant ainsi que par la puissance et l'efficacité de ses modules LED variables. Son cadre aluminium est doté d'un cache en verre acrylique qui produit un éclairage homogène. Sa longueur de suspension de 1,5 mètre permet de l'utiliser dans les pièces à plafond haut. L'alimentation LED intégrée permet le raccordement direct à la tension secteur 120V-240V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1002890
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	DALI 2, Touch
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	34 W
Température ambiante minimale	-25 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Réseau Puissance de veille assignée	0.5 W
Hauteur du courant d'appel	15 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0
Lumen	2200 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	105 °
Coloris	noir
IRC	80

Source Lumineuse

916532	
--------	---

UGR \leq	22
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	20000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1
Hauteur	8 cm
Diamètre	60 cm
Longueur du câble de suspension	150 cm
Poids net	5.112 kg
Poids brut	6.219 kg
Page du BIG WHITE	167