




MEDO RING 60 DALI In-door LED

sospensione, nero, 3000K

La moderna MEDO RING convince non solo per il design gradevole, ma anche per i moduli LED efficienti e potenti, in versione dimmerabile. Il telaio in alluminio è dotato di copertura in acrilico che garantisce un'illuminazione omogenea. Con una lunghezza del cavo di sospensione di 1,5 metri, è adatta anche all'uso in ambienti con soffitti alti. Il driver LED già incorporato consente l'allacciamento diretto alla corrente elettrica da 120V-240V.



DATI TECNICI

Articolo	1002890
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	DALI
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	700 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	34 W
Temperatura ambiente minima	-25 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Potenza nominale di rete in standby	0.5 W
Livello di corrente di spunto	15 A
Durata della corrente di spunto	100 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0
Lumen	2200 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	105 °
Colore	nero
CRI	80

Sorgente Luminosa

916532	
--------	---

UGR \leq	22
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	20000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica
Emissione	diretto
Risk Group	1
Altezza	8 cm
Diametro	60 cm
Lunghezza sospensione	150 cm
Peso netto	5.112 kg
Peso lordo	6.219 kg
BIG WHITE pagina	129