




MEDO RING 60 DALI

светодиодный комнатный подвесной светильник, черный, 3000 К

Современный светильник MEDO RING отличается не только привлекательным дизайном, но и эффективными и мощными светодиодными модулями в версии с регулировкой яркости. Алюминиевая рамка снабжена крышкой из акрилового стекла, которая обеспечивает равномерное освещение. Благодаря наличию подвеса длиной 1,5 метра светильник также подходит для использования в помещениях с высокими потолками. Светильник оснащен светодиодным драйвером, который обеспечивает возможность прямого подключения к сети напряжением 120V – 240V.



Технические характеристики

Тов. №	1002890
Количество различных источников света	1
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	DALI 2, Сенсорный
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	700 mA
Класс защиты	I
Мощность	34 W
Минимальная температура окружающей среды	-25 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Номинальная мощность сети в режиме ожидания	0.5 W
Уровень пускового тока	15 A
Продолжительность пускового тока	100 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0
Световой поток	2200 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	105 °

Источник света

916532	
--------	---

Цвет	черный
CRI	80
UGR ≤	22
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	20000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Risk Group	1
Высота	8 cm
Диаметр	60 cm
Длина подвесного светильника	150 cm
Вес нетто	5.112 kg
вес брутто	6.219 kg
BIG WHITE Seite	167