




## MEDO RING 60 DALI

Indoor LED Pendelleuchte, weiß, 3000K

Die moderne MEDO RING überzeugt nicht nur mit ihrem ansprechenden Design, sondern auch mit effizienten und leistungsstarken LED Modulen in dimmbarer Ausführung. Der Aluminiumrahmen ist mit einer Acrylglasabdeckung versehen, die für eine gleichmäßige Ausleuchtung sorgt. Mit einer Pendellänge von 1,5 Metern eignet sie sich auch für den Einsatz im Räumen mit hohen Decken. Der bereits verbaute LED Treiber ermöglicht den direkten Anschluss an eine Netzspannung von 120V - 240V.



### TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1002891
Anzahl unterschiedliche Lichtaus-lässe	1
IP Code	IP 20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI 2, Touch
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	700 mA
Schutzklasse	I
Wattage	34 W
minimale Umgebungstemperatur	-25 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Netzwerk Bemessungs-Bereit-schaftsleistung	0.5 W
Höhe Einschaltstrom	15 A
Dauer Einschaltstrom	100 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0
Lumen	2200 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	105 °
Farbe	weiß
CRI	80

## Lichtquelle

916532	
<b>UGR ≤</b>	22
<b>LXXBXX Daten</b>	L70B50
<b>Lebensdauer</b>	20000 h
<b>Lichtstärkeverteilung</b>	rotationssymmetrisch
<b>Lichtaustritt</b>	direkt
<b>Risk Group</b>	1
<b>Höhe</b>	8 cm
<b>Durchmesser</b>	60 cm
<b>Pendellänge</b>	150 cm
<b>Nettogewicht</b>	5.007 kg
<b>Bruttogewicht</b>	5.902 kg
<b>BIG WHITE Seite</b>	167