




MEDO RING 60 DALI

suspension LED indoor, blanc, 3000 K

Le luminaire moderne MEDO RING convainc non seulement avec son design attrayant, mais également avec ses modules LED dimmables, efficents et à haut rendement. Le cadre en aluminium est pourvu d'un écran en verre acrylique qui assure un éclairage uniforme. Comme le système de suspension a une longueur de 1,5 mètres, cette lampe convient également pour les locaux avec des hauts plafonds. Grâce au driver LED incorporé, la lampe peut directement être branchée au réseau 120 - 240 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1002891
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI 2, Touch
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Indice de protection	I
Wattage	34 W
Température ambiante min.	-25 °C
Température ambiante max.	40 °C
Réseau Puissance de veille assignée	0.5 W
Hauteur du courant d'appel	15 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0
Lumen	2200 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	105 °
Coloris	blanc
CRI	80

Source Lumineuse

916532		
UGR ≤	22	
Caractéristiques LXXBXX	L70B50	
Durée de vie	20000 h	
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique	
Faisceau lumineux	direct	
Risk Group	1	
Hauteur	8 cm	
Diamètre	60 cm	
Long. du câble de suspension	150 cm	
Poids net	5.007 kg	
Poids brut	5.902 kg	
BIG WHITE, page	167	