




## MEDO RING 60

suspension intérieure, rond, blanc, LED, 34W, 3000K, variable Dali

Le luminaire moderne MEDO RING séduit par son design attrayant ainsi que par la puissance et l'efficacité de ses modules LED variables. Son cadre aluminium est doté d'un cache en verre acrylique qui produit un éclairage homogène. Sa longueur de suspension de 1,5 mètre permet de l'utiliser dans les pièces à plafond haut. L'alimentation LED intégrée permet le raccordement direct à la tension secteur 120V-240V.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|  |                   |
|--|-------------------|
| Réf.                                     | 1002891           |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                 |
| Code IP                                  | IP 20             |
| Montage                                  | En saillie        |
| Détails de montage                       | Plafond           |
| Variable                                 | Oui               |
| Technologie de variation de l'éclairage  | DALI 2, Touch     |
| Tension nominale primaire                | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire             | 700 mA            |
| Classe de protection                     | I                 |
| Puissance en watts                       | 34 W              |
| Température ambiante minimale            | -25 °C            |
| Température ambiante maximale            | 40 °C             |
| Réseau Puissance de veille assignée      | 0.5 W             |
| Hauteur du courant d'appel               | 15 A              |
| Durée du courant d'appel                 | 100 µs            |
| Effet stroboscopique (SVM)               | 0                 |
| Lumen                                    | 2200 lm           |
| Température de couleur                   | 3000 Kelvin       |
| Angle de rayonnement                     | 105 °             |
| Coloris                                  | blanc             |
| IRC                                      | 80                |

## Source Lumineuse

|        |   |                                      |                |
|--------|---|--------------------------------------|----------------|
| 916532 |  | UGR ≤                                | 22             |
|        |   | Données LXXBXX                       | L70B50         |
|        |   | Durée de vie                         | 20000 h        |
|        |   | Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |
|        |   | Sortie lumineuse                     | direct         |
|        |   | Risk Group                           | 1              |
|        |   | Hauteur                              | 8 cm           |
|        |   | Diamètre                             | 60 cm          |
|        |   | Longueur du câble de suspension      | 150 cm         |
|        |   | Poids net                            | 5.007 kg       |
|        |   | Poids brut                           | 5.902 kg       |
|        |   | Page du BIG WHITE                    | 167            |