




MEDO RING 60 DALI

luminária pendente LED Indoor, branco, 3000K

O moderno MEDO RING convence não apenas com o seu design atraente, mas também com módulos LED eficientes e poderosos em design regulável. A estrutura de alumínio está equipada com uma tampa de acrílico, que garante uma iluminação uniforme. Com um comprimento pendente de 1,5 metros, é também adequada para ser usada em espaços com tetos altos. A unidade de controlo de LED já incorporada possibilita a ligação direta a uma tensão de rede de 120V - 240V.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1002891
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	700 mA
Classe de proteção	I
Potência	34 W
temperatura ambiente mínima	-25 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Potência de espera nominal da rede	0.5 W
Nível de corrente de irrupção	15 A
Duração da corrente de irrupção	100 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0
Lúmen	2095 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	105 °
Cor	branco
CRI	80

Fonte de luz

916532		
UGR ≤	22	
Dados LXXBXX	L70B50	
Vida útil	20000 h	
Distribuição da intensidade lumínosa	rotacionalmente simétrico	
Saída de luz	direto	
Risk Group	1	
Altura	8 cm	
Diâmetro	60 cm	
Comprimento do pêndulo	150 cm	
Peso líquido	5.007 kg	
Peso bruto	5.902 kg	
Página BIG WHITE	129	