




MEDO RING 60 DALI

notranja LED viseča svetilka, bela, 3000K

Sodobne svetilke linije MEDO RING vas ne bodo navdušile samo s svojim privlačnim dizajnom, temveč tudi z učinkovitimi in zmogljivimi LED moduli, ki jih je mogoče zatemniti. Aluminijasti okvir je opremljen s pokrovom iz akrilnega stekla, ki zagotavlja enakomerno osvetlitev. Dolžina kabla za visečo svetilko z nastavljivo dolžino znaša 1,5 metrov, zato lahko svetilko uporabljate tudi v prostorih z visokim stropom. Že nameščeni LED gonilnik omogoča neposredno priključitev svetilke na omrežje z napetostjo 120V - 240V.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1002891
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP 20
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI 2, Dotik
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	700 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	34 W
minimalna temperatura okolja	-25 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Omrežna nazivna moč v stanju pripravljenosti	0.5 W
Raven zagonskega toka	15 A
Trajanje zagonskega toka	100 µs
Stroboskopski učinek (SVM)	0
Lumini	2200 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	105 °
Barva	bela
CRI	80

Svetlobnega Vira

916532		UGR ≤	22
		LXXBXX podatki	L70B50
		Življenjska doba	20000 h
		Razporeditev svetilnosti	simetrično vrtenje
		Svetenje	neposredno
		Risk Group	1
		Višina	8 cm
		Premier	60 cm
		Dolžina nihala	150 cm
		Neto teža	5.007 kg
		Bruto teža	5.902 kg
		BIG WHITE Stran	167