




MEDO RING 60 DALI

Indoor LED pendelarmatur vit 3000K

Den moderna MEDO RING imponerar inte bara med sin tilltalande design, utan också med effektiva och kraftfulla LED-moduler i en dimbar version. Aluminiumramen har ett akrylglasshölje som säkerställer jämn belysning. Med en pendellängd på 1,5 meter är den även lämplig att använda i rum med högt i tak. Det inbyggda LED-drivdonet möjliggör direktanslutning till en nätspänning på 120V - 240V.



Art. Nej.	1002891
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Tak
Teknik för dimning	DALI 2, Beröring
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	700 mA
Skyddsklass	I
Watt	34 W
Minsta omgivningstemperatur	-25 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Nätverk Nominell standby-effekt	0.5 W
Nivå för inkopplingsström	15 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	100 µs
Stroboskopisk effekt (SVM)	0
Lumen	2200 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	105 °
Färg	vit
CRI	80
UGR ≤	22

916532



LXXBXX Data	L70B50
Livslängd	20000 h
Fördelning av ljusintensitet	rotationssymmetriskt
Ljusemission	direkt
Riskgrupp	1
höjd	8 cm
Diameter	60 cm
Pendelns längd	150 cm
Netto vikt	5.067 kg
Bruttovikt	6.385 kg
BIG WHITE Seite	167