




DASAR® 270

Outdoor, podlahové vestavné LED svítidlo, 3000K, kruhové, IP67, asymetrické vyzařování

Pochozí vysokonapěťové venkovní LED zemní zápusťné svítidlo DASAR® 270, 3000 K kulaté IP67 asymetrické vyzařování, přesvědčí svým stínidlem z nerezové oceli a částečně satinovaným skleněným krytem. Otočná a výkyvná patice GU10 nabízí možnost individuálního nasměrování světelného kuželu. A díky svému stupni krytí IP 65 / IP 67 se ideálně hodí pro venkovní prostory. Kryt je vyroben z vysoce kvalitního hliníku a nerezové oceli 316. Kdy se i vy necháte přesvědčit přednostmi venkovních svítidel SLV?



TECHNICKÁ DATA

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Č. výrobku | 1002893 |
| Kód IP | IP 65 / IP 67 |
| Třída rázové pevnosti | IK 08 |
| Rázová pevnost | 5 Joule |
| Montáž | Montáž |
| Podrobnosti montáže | Podlaha |
| Počet propojení | 60 |
| Mechanické zatížení | 2 t |
| Primární jmenovité napětí | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundární proud / napětí | 700 mA |
| Třída ochrany | I |
| Příkon | 30 W |
| Minimální teplota prostředí | -20 °C |
| Maximální teplota prostředí | 35 °C |
| Úroveň rozběhového proudu | 30 A |
| Doba trvání rozběhového proudu | 40 μs |
| Teplota u skla (vyzařování světla) | 36 °C |
| Lumen | 2000 lm |
| Teplota barvy světla | 3000 Kelvin |
| Barva | nerezová ocel |
| CRI | 80 |
| Data LXXBXX | L70B50 |

Světelného Zdroje

| | |
|--------|---|
| 916518 |  |
|--------|---|

| | |
|-------------------------|-------------|
| Životnost | 50000 h |
| Svitivost | asymetrický |
| Výstup světla | přímé |
| Risk Group | 1 |
| Výška | 20.3 cm |
| Průměr | 27 cm |
| Hmotnost netto | 5.275 kg |
| Celková hmotnost | 6.195 kg |
| Tvar výřezu | kulaté |
| Vestavná hloubka | 19.9 cm |
| Vestavný průměr | 25 cm |
| BIG WHITE strana | 841 |