




## DASAR 270

светодиодный уличный встраиваемый в пол светильник, 3000 К, круглый, IP67, асимметричное освещение

Доступный высоковольтный встраиваемый в пол светильник DASAR® 270 Outdoor LED in-Ground светильник 3000K с круглым асимметричным излучением IP67 впечатляет своей крышкой из нержавеющей стали и частично сатинированным стеклянным покрытием. Благодаря вращающемуся и поворачиваемому патрону GU10 можно направлять световой конус согласно своим потребностям. Светильник имеет степень защиты IP55, благодаря которой его можно использовать вне помещений. Корпус изготовлен из высококачественного алюминия и нержавеющей стали 316. Когда вас вдохновят преимущества уличного освещения SLV?



## Технические характеристики

Тов. №	1002893
IP Code	IP 65 / IP 67
Класс ударопрочности	IK 08
Ударопрочность	5 Joule
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Пол
Номер сквозного монтажа проводки	60
Механическая нагрузка	2 t
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	700 mA
Класс защиты	I
Мощность	30 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	35 °C
Уровень пускового тока	30 A
Продолжительность пускового тока	40 μs
Температура на стекле (излучение света)	36 °C
Световой поток	2000 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Цвет	Нержавеющая сталь

## Источник света

916518	
--------	---

CRI	80
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	50000 h
Распределение силы света	асимметричный
Световое отверстие	прямой
Risk Group	1
Высота	20.3 cm
Диаметр	27 cm
Вес нетто	5.275 kg
вес брутто	6.195 kg
Форма сечения	круглый
Установочная глубина	19.9 cm
Установочный диаметр	25 cm
BIG WHITE Seite	841