




DASAR® 270

zunanja LED talna vgradna svetilka, 3000K, okrogla, IP67, nesimetrično oddajanje svetlobe

Pohodna visokonapetostna talna vgradna svetilka DAS-AR® 270 Outdoor LED 3000 K zahvaljujoč asimetričnemu svetlobnemu snopu IP67 navdušuje s pokrovom iz nerjavnega jekla in delno glaziranim steklenim pokrovom. Zahvaljujoč vrtljivemu in nagibnemu okovju GU10 lahko svetlobni stožec individualno namestite. Zaradi svoje vrste zaščite IP 65/IP 67 je idealno primeren za zunanje površine. Ohišje je izdelano iz visokokakovostnega aluminija in nerjavnega jekla 316. Kdaj se boste prepustili navdihniti prednostim, ki jih ponujajo zunanje svetilke družine SLV?



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1002893
IP koda	IP 65 / IP 67
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 08
Odpornost proti udaru	5 Joule
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Dno
Število ožičenj	60
Mehanska obremenitev	2 t
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	700 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	30 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	35 °C
Raven zagonskega toka	30 A
Trajanje zagonskega toka	40 µs
Temperatura pri steklu (oddajanje svetlobe)	36 °C
Lumini	2000 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Barva	legirano jeklo
CRI	80
LXXBXX podatki	L70B50

Svetlobnega Vira

916518		Življenjska doba	50000 h
		Razporeditev svetilnosti	nesimetrična
		Svetenje	neposredno
		Risk Group	1
		Višina	20.3 cm
		Premier	27 cm
		Neto teža	5.275 kg
		Bruto teža	6.195 kg
		Oblika izreza	okrogla
		Globina vgradnje	19.9 cm
		Premier vgradnje	25 cm
		BIG WHITE Stran	841