DASAR® 270

Luminaria de empotrar de suelo LED, exterior, 4000K, redonda, IP67, apertura asimétrica

La DASAR® 270, una luminaria led empotrable de suelo de exterior con 4000 K, redonda, IP67 y radiación asimétrica es la luminaria empotrable de suelo transitable de alto voltaje de SLV, la cual convence con su embellecedor de acero inoxidable y su cubierta de vidrio parcialmente satinada. Con su grado de protección IP 65 / IP 67, es ideal para un uso en exteriores. Gracias al casquillo GU10 giratorio y orientable, puede dirigir el haz de luz de manera individual. La carcasa está fabricada a partir de aluminio de alta calidad y acero inoxidable 316. Experimente la luz con SLV: su socio innovador para luminarias de exterior de todo tipo desde hace 40 años.



Datos técnicos

Art. N.º	1002895
Código IP	IP 65 / IP 67
Clase de resistencia al impacto	IK 08
Resistencia al impacto	5 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Suelo
Cantidad de cableado transversal	60
Carga mecánica	2 t
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	700 mA
Clase de protección	I
Potencia	30 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	35 °C
Nivel de corriente de entrada	30 A
Duración de la corriente de entrada	40 µs
Temperatura en el cristal (emisión de luz)	36 °C
Flujo luminoso	2100 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Color	acero inoxidable
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50

Fuente de luz

916550	E

Vida útil	50000 h
Distribución de la intensidad luminosa	asimétrica
Salida de la luz	Directa
Risk Group	1
Altura	20.3 cm
Diámetro	27 cm
Peso neto	5.206 kg
Peso bruto	5.975 kg
Forma de la estructura	ronda
Profundidad del montaje	19.9 cm
Diámetro de montaje	25 cm
Página BIG WHITE	719