DASAR® 270

Luminária de embutir no piso LED Outdoor, 4000K, redondo, radiação assimétrica, IP67

Com a classe de proteção IP 65/IP 67, a luminária de embutir no piso DASAR® 270 não está protegida apenas contra pó, mas também contra a entrada de água, mesmo se estiver parcialmente submersa em água. A DASAR® 270, com a sua distribuição de luz assimétrica, é a companheirA ideal para os seus espaços abertos ou para o seu lago no jardim. Procura uma luz de boa qualidade para a sua área ao ar livre? Receberá isso através do LED Premium instalado permanentemente da luminária de embutir no piso DASAR® 270. Ao escolher a nossa DASAR® 270, também escolhe qualidade, inovação e preço justo. É isso que distingue a SLV GmbH há cerca de 40 anos.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1002895
IP Code	IP 65 / IP 67
Classe de resistência ao impacto	IK 08
Resistência ao impacto	5 Joule
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Chão
Número de cabos	60
Carga mecânica	2 t
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	700 mA
Classe de proteção	I
Potência	30 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	35 °C
Nível de corrente de irrupção	30 A
Duração da corrente de irrupção	40 µs
Temperatura no vidro (emissão de luz)	36 °C
Lúmen	2100 lm
Temperatura de cor da luz	4000 Kelvin
Cor	aço inox
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50

Fonte de luz

916550	E

Vida útil	50000 h
Distribuição da intensidade luminosa	assimétrico
Saída de luz	direto
Risk Group	1
Altura	20.3 cm
Diâmetro	27 cm
Peso líquido	5.206 kg
Peso bruto	5.975 kg
Forma de recorte	redonda
Profundidade de montagem	19.9 cm
Diâmetro de montagem	25 cm
Página BIG WHITE	719