




## DASAR® 270

**zunanja LED talna vgradna svetilka, 4000K, okrogla, IP67, nesimetrično oddajanje svetlobe**

Zunanja LED vgradna talna svetilka DASAR® 270, 4000 K, zahvaljujoč asimetričnemu svetlobnemu snopu IP67 je pohodna visokonapetostna vgradna talna svetilka družine SLV, ki navdušuje s pokrovom iz nerjavnega jekla in delno glaziranega stekla. S svojo vrsto zaščite IP 65/IP 67 je idealna za zunanjo uporabo. Zahvaljujoč nagibnemu in vrtljivemu okovju GU10 lahko svetlobni stožec različno namestite. Ohišje je izdelano iz visokokakovostnega aluminija in nerjavnega jekla 316. Doživite svetlobo s SLV – že 40 let vašim inovativnim partnerjem za vse vrste zunanjih svetil.



## TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1002895
IP koda	IP 65 / IP 67
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 08
Odpornost proti udaru	5 Joule
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Dno
Število ožičenj	60
Mehanska obremenitev	2 t
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	700 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	30 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	35 °C
Raven zagonskega toka	30 A
Trajanje zagonskega toka	40 μs
Temperatura pri steklu (oddajanje svetlobe)	36 °C
Lumni	2100 lm
Barvna temperatura	4000 Kelvin
Barva	legirano jeklo
CRI	80
LXXBXX podatki	L70B50

## Svetlobnega Vira

916550	
--------	---

<b>Življenjska doba</b>	50000 h
<b>Razporeditev svetilnosti</b>	nesimetrična
<b>Svetenje</b>	neposredno
<b>Risk Group</b>	1
<b>Višina</b>	20.3 cm
<b>Premer</b>	27 cm
<b>Neto teža</b>	5.206 kg
<b>Bruto teža</b>	5.975 kg
<b>Oblika izreza</b>	okrogla
<b>Globina vgradnje</b>	19.9 cm
<b>Premer vgradnje</b>	25 cm
<b>BIG WHITE Stran</b>	841