




## DASAR@ 270

Luminária de embutir no piso LED Outdoor, 3000K, redondo, radiação simétrica, IP67

A luminária de alta tensão para encastrar no pavimento DASAR@ 270, transitável, LED exterior, luminária para encastrar no pavimento 3000K, emissão simétrica, cerca de IP67, convence devido ao seu aro em aço inoxidável e tampa de vidro parcialmente acetinado. Assim, o LED da luminária de exterior encastrada no pavimento garante um interessante ambiente de luz que convence devido a uma longa vida útil do LED de 50 000 horas. Quando é que se deixará inspirar pelas vantagens das luminárias para o exterior da SLV?



## DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1002897
IP Code	IP 65 / IP 67
Classe de resistência ao impacto	IK 08
Resistência ao impacto	5 Joule
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Chão
Número de cabos	60
Carga mecânica	2 t
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	700 mA
Classe de proteção	I
Potência	30 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	30 °C
Nível de corrente de irrupção	30 A
Duração da corrente de irrupção	40 µs
Temperatura no vidro (emissão de luz)	35 °C
Lúmen	2500 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	38 °
Cor	aço inox
CRI	80

## Fonte de luz

916518	
--------	---

## Acessórios

1002899	Difusor de grelha para luminárias de montagem de embutir LED Outdoor DASAR® 270 , com radiação simétrica
---------	--

Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	50000 h
Distribuição da intensidade luminosa	simétrico
Saída de luz	direto
Risk Group	1
Altura	20.3 cm
Diâmetro	27 cm
Peso líquido	5.886 kg
Peso bruto	6.709 kg
Forma de recorte	redonda
Profundidade de montagem	19.9 cm
Diâmetro de montagem	25 cm
Página BIG WHITE	719