




DASAR® 270

zunanja LED talna vgradna svetilka, 3000K, okrogla, IP67, simetrično oddajanje svetlobe

Pohodna visokonapetostna talna vgradna svetilka DAS-AR® 270 Outdoor LED 3000 K zahvaljujoč asimetričnemu svetlobnemu snopu IP67 navdušuje s pokrovom iz nerjavnega jekla in delno glaziranim steklenim pokrovom. Zunanja talna vgradna LED-svetilka poskrbi za izjemno svetlobno vzdušje in prepriča z dolgo življenjsko dobo, in sicer 50 tisoč ur. Kdaj se boste prepustili navdihniti prednostim, ki jih ponujajo zunanje svetilke družine SLV?



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1002897
IP koda	IP 65 / IP 67
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 08
Odpornost proti udaru	5 Joule
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Dno
Število ožičenj	60
Mehanska obremenitev	2 t
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	700 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	30 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	30 °C
Raven zagonskega toka	30 A
Trajanje zagonskega toka	40 µs
Temperatura pri steklu (oddajanje svetlobe)	35 °C
Lumini	2500 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	38 °
Barva	legirano jeklo
CRI	80

Svetlobnega Vira

916518	
--------	---

Dodatki

1002899	Z razpršilnikom Grill za DASAR® 270 , zunanje LED vgradne talne svetilke s simetričnim oddajanjem svetlobe
---------	--

LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	50000 h
Razporeditev svetilnosti	simetrična
Svetenje	neposredno
Risk Group	1
Višina	20.3 cm
Premier	27 cm
Neto teža	5.886 kg
Bruto teža	6.709 kg
Oblika izreza	okrogla
Globina vgradnje	19.9 cm
Premier vgradnje	25 cm
BIG WHITE Stran	841