




DASAR® 270

Outdoor LED infälld markarmatur 3000K rund IP67 symmetrisk spridning

Den infällda högspänningsmarklampan DASAR® 270 Outdoor LED infälld marklampa 3000K rund IP67 med symmetrisk belysning kan beträdas och imponerar med sin bländare av rostfritt stål och delvis satinerade glaskåpa. Den infällda LED-marklampan för utomhusbruk ger en spännande belysningsatmosfär och imponerar med sin långa LED-livslängd på 50 000 timmar. När tänker du låta dig inspireras av fördelarna med SLV utomhusbelysning?



Art. Nej.	1002897
IP-kod	IP65/IP67
Klass för slagtålighet	IK 08
Motståndskraft mot stötar	5 Joule
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Golv
Antal genomgående ledningar	60
Mekanisk belastning	2 t
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	700 mA
Skyddsklass	I
Watt	30 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	30 °C
Nivå för inkopplingsström	30 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	40 µs
Temperatur vid glas (ljusemission)	35 °C
Lumen	2500 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	38 °
Färg	borstat rostfritt stål
CRI	80

916518	
1002899	Diffusorgaller för DAS-AR® 270 Outdoor , LED infällda markarmaturer med symmetrisk spridning

LXXBXX Data	L70B50
Livslängd	50000 h
Fördelning av ljusintensitet	symmetrisk
Ljusemission	direkt
Riskgrupp	1
höjd	20.3 cm
Diameter	27 cm
Netto vikt	5.917 kg
Bruttovikt	6.755 kg
Utskärningens form	runda
Inbyggnadsdjup	19.9 cm
Installationsdiameter	25 cm
BIG WHITE Seite	841