




DASAR® 270

Outdoor, podlahové vestavné LED svítidlo, 4000K, kruhové, IP67, symetrické vyzařování

Pochozí vysokonapěťové venkovní LED zemní zápusťné svítidlo DASAR® 270, 4000 K kulaté IP67 symetrické vyzařování, přesvědčí svým stínidlem z nerezové oceli a částech satinovaným skleněným krytem. Díky otočné a výkyvné patici GU10 můžete světelný kužel flexibilně nastřelovat. A díky svému stupni krytí IP 65 / IP 67 se ideálně hodí pro venkovní prostory. Kryt je vyroben z vysoce kvalitního hliníku a nerezové oceli 316. Prohlédněte si venkovní svítidla přímo při použití a přesvědčte se na vlastní oči o zdařilém světelném zážitku.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1002898
Kód IP	IP 65 / IP 67
Třída rázové pevnosti	IK 08
Rázová pevnost	5 Joule
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Podlaha
Počet propojení	60
Mechanické zatížení	2 t
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	700 mA
Třída ochrany	I
Příkon	30 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	30 °C
Úroveň rozběhového proudu	30 A
Doba trvání rozběhového proudu	40 μs
Teplota u skla (vyzařování světla)	35 °C
Lumen	2600 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Úhel záření	38 °
Barva	nerezová ocel
CRI	80

Světelného Zdroje

916550	
--------	---

Příslušenství

1002899	Mřížkový difuzor pro podlahovou vestavná LED svítidla DASAR® 270 Outdoor , s asymetrickým vyzářováním
---------	---

Data LXXBXX	L70B50
Životnost	50000 h
Svítivost	symetrický
Výstup světla	přímé
Risk Group	1
Výška	20.3 cm
Průměr	27 cm
Hmotnost netto	5.936 kg
Celková hmotnost	6.843 kg
Tvar výřezu	kulaté
Vestavná hloubka	19.9 cm
Vestavný průměr	25 cm
BIG WHITE strana	841