




DASAR® 270

outdoor LED grondinbouwspot, 4000K, rond, IP67, symmetrische uitstraling

De beloofbare DASAR® 270 Outdoor LED vloerinbouwarmatuur 4000K rond IP67 symmetrische verdeling overtuigt met haar roestvrijstalen sierlijst en deels gesatineerde glazen afdekking. En last but not least is het de led-levensduur van 50.000 uur die van de led outdoor vloerinbouwarmatuur een duurzame begeleider maakt. Ervaar de buitenarmaturen in actie en overtuig uzelf van een rondom geslaagde lichtbeleving.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1002898
IP-code	IP 65 / IP 67
Schokbestendigheidsklasse	IK 08
Schokbestendigheid	5 Joule
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	grond
Aantal doorvoerbedrading	60
Mechanische belasting	2 t
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	700 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	30 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	30 °C
Niveau van inschakelstroom	30 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	35 °C
Lumen	2600 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	roestvrij staal
CRI	80

Lichtbron

916550	
--------	---

Toebehoren

1002899	Grill diffusor voor DAS-AR® 270 outdoor , LED grondinbouwspots, met symmetrische uitstraling
---------	--

LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	symmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Risk Group	1
Hoogte	20.3 cm
Diameter	27 cm
Nettogewicht	5.936 kg
Brutogewicht	6.843 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	19.9 cm
Inbouwdiameter	25 cm
BIG WHITE pagina	841